

Conformidad: Directiva 94/9/CE (ATEX)
 Certificado de Examen CE de tipo: LOM 02ATEX2016X
 Normas aplicables: EN 50014, EN 50019 y EN 50281-1-1
 Modo de protección: EEx e II T6
 Grupo de aparatos: 2
 Zona de uso: 1, 2, 21, 22.
 Grado de protección: IP-68 según normas UNE 20324, CEI 529 y EN 60529


Conformity: Directive 94/9/EC (ATEX)
 EC-type Examination Certificate: LOM 02ATEX2016X
 Applicable standards: EN 50014, EN 50019 and EN 50281-1-1
 Type of protection: EEx e II T6
 Equipments classification: 2
 Use zone: 1, 2, 21, 22
 Protection grade: IP-68 by standards UNE 20324, CEI 529 and EN 60529

250 EEx e

Ex II 2 GD EEx e II T6

Utilización: Para cable armado en instalaciones a la intemperie o interiores.

Application: To be used with armoured cables in outdoor or indoor installations.



- Las entradas de cable con rosca cilíndrica deberán disponer de una junta de estanqueidad para garantizar el grado de protección de la envolvente sobre la que se instalan.
- La mención del diámetro de hilos es únicamente una referencia al espesor de la armadura y, en definitiva, a la compatibilidad con el diámetro de la goma de apriete.
- Podrán ser utilizados cables con otros tipos de armaduras (por ejemplo, flejes) siempre que se garanticen las condiciones de seguridad relativas a estos prensaestopas, es decir, compatibilidad de diámetros para asegurar el grado de estanqueidad (IP) y resistencia a la tracción.

- Entries of cable with cylindrical thread must have a waterproof bedjoint in order to guarantee the degree of protection of the enclosure on which they are going to be installed.
- The mention to the wire diameter is only a referente to the armour thickness and, eventually, to the compatibility with the diameter of the tightening rubber.
- Cables with other type of armour, e.g., iron straps, may be used provided safety conditions regarding cableglands are guaranteed, i.e. compatibility of diameter to ensure degree of protection (IP) and resistance to traction.

Prensaestopa Cableglاند	Tamaño de rosca Thread size				Dimensiones Dimensions				Ø Bajo armadura Ø Under Armour		Ø Exterior Ø Overall		Ø Alambre Wire armour	
	Ref. Ref.	Métrica Metrics	Pg.	NPT	Gas Cónica Gas Conic	A	B	C	D (*)	+ de + of	Hasta Until	+ de + of	Hasta Until	Min.
2501A	M-16x1'5/M-20x1'5	9-11	3/8"-1/2"	3/8"-1/2"	22	24	44	15	4	7	7	12	0'3	1'1
2501	M-20x1'5	11-13'5	1/2"	1/2"	25	27	44	15	6	11	10	16	0'3	1'1
2501E	M-25x1'5	16	3/4"	Pg. 16	28	30	47	15	6	11	10	16	0'3	1'1
2502	M-25x1'5	13'5-16	1/2"-3/4"	1/2"-3/4"	28	30	47	15	10	14	13'5	19	0'3	1'1
2503E	M-25x1'5	16	3/4"-1"	3/4"-1"	35	38	53	15	14	16'5	19	25	0'3	1'1
2503	M-25x1'5	21	3/4"-1"	3/4"-1"	35	38	53	15	14	18	19	25	0'3	1'1
2504	M-32x1'5	29	1"-1 1/4"	1"-1 1/4"	45	48	56	16	18	23	25	30	0'5	2
2505	M-40x1'5	29	1 1/4"-1 1/2"	1 1/4"-1 1/2"	50	54	61	16	23	28	30	36	0'5	2
2506	M-50x1'5	36	1 1/2"	1 1/2"	55	58	65	18	28	32	36	40	0'5	2
2507	M-50x1'5	36	1 1/2"-2"	1 1/2"-2"	60	64	70	18	32	37	40	46	1	2'5
2508	M-63x1'5	48	2"	2"	70	75	75	18	37	43	46	53	1	2'5
2509	M-63x1'5	48	2"-2 1/2"	2"-2 1/2"	80	85	75	18	43	50	53	60	1	2'5
2510	M-70x1'5	-	2 1/2"-3"	2 1/2"-3"	86	90	85	20	48	60	58	70	1	2'5
2511	M-85x1'5	-	3"	3"	95	100	85	20	58	70	68	80	1	2'5
2512	M-90x1'5	-	3 1/2"	3 1/2"	105	110	90	20	68	80	78	90	1	2'5
2513	M-100x1'5	-	3 1/2"-4"	3 1/2"-4"	115	120	90	20	78	90	88	100	1	2'5

(*) La longitud de rosca D se considera solamente para roscas cilíndricas. En caso de las roscas cónicas, esta longitud la determina la norma correspondiente.

(*) D measure considered only for cilindric threads. For conic threads, the length is determined by the suitable norm.